OTSB-HD100铝合金面包板把手

- 安装间距为100mm，使用M6螺丝固定
- 把手负载30Kg

注意：使用把手搬运平台时，请注意安全。我们不建议您将把手用于铁磁不锈钢的光学面包板或隔振平台。

RBP橡胶平垫

- 材料：橡胶
- 厚度：≤5mm
- 用途：垫片及简易隔振

选型表：

型号	名称	长×宽×厚度（mm）
RBP100100-5	橡胶平垫	100×100×5
RBP200200-5	橡胶平垫	200×200×5

RBL橡胶垫脚

- 材料：橡胶

选型表：

型号	名称	备注
RBL	橡胶垫脚	一组4个



OTWR气浮平台扶手

说明：当工作人员操作气浮平台上的仪器（如显微镜等）或调整样品（如：载玻片、Wafer、波导、光纤等）时，手臂若碰到台面，会引起台面的晃动，为了避免晃动，往往需要手臂悬空操作，长时间操作可能会引起不适。

OTWR 系列产品是卓立汉光为气浮平台设计的扶手，这样手腕或胳膊，可以搭在平台扶手上，让双手得到休息，也从一定程度上可避免触碰台面引起的台面晃动。

型号	名称	适用平台
OTWR-ZVP10	隔振平台扶手	ZVP10-08
OTWR-ZVP12	隔振平台扶手	ZVP12-08

低噪音无油空气压缩机

气浮平台需要使用压缩空气或空气压缩机给气室充气，通常情况下，隔振平台的工作压力为：3~7Kg/cm^2，或称：3~7 巴（bar）、3~7 标准大气压（ATM）、300~700 千帕（KPa）、0.3~0.7 兆帕（MPa）

卓立汉光使用的是低噪音无油空气压缩机，参数如下：

- 额定工作电压The rated working voltage：220V±10%，50Hz
- 输出功率/转速Output power/rotating speed：550W/1400r/min
- 启动压力（运行中）The start pressure（in running）：0.45MPa(0.1~0.8MPa可调）
- 停机压力（运行中）The stop pressure（in running）：0.75MPa
- 最大工作压力The max. working pressure：1MPa
- 排气量gas displacement：60L/min
- 储气罐容积The tank cubage：16L(0.016 m^3)
- 噪音Noise: ≤65dB

注：韩国大一的DVIO-I系列产品，默认不含空气压缩机。