

## 清曜450W氙灯光源

氙灯能发出紫外—可见光范围的平稳连续谱线及一些近红外范围内的强谱线，是性能卓越的宽带光源，可作为紫外—可见光范围和近红外光源，具有与太阳相近的相关色温（约 5800K），也多用来模拟日光。

为了保障光源室点灯的可靠性，在设计过程中，我们对光源室内部的高压线路做了封闭优化，最大程度保证在点灯过程中不发生高压泄漏，确保可靠点灯。

### 功能附件

我们提供多种类型的光源附件，您可以根据应用选择不同类型的附件来满足您的需要。





### 冷却

对于大功率弧光灯光源，如何散热及散热效果如何，会直接关系到光源输出的稳定性和灯泡的使用寿命。弧光灯的泡壳温度不应超过 600-900℃，因为泡壳为石英材料，在较高温度下石英材料会发生结晶变化而无法承受高气体压力，可能会导致灯泡壳爆裂；由于潜在的电流导体氧化，灯泡阳极温度不得超过 230℃。卓立汉光通过最优设计，在保证散热效果的前提下，尽量减小风速，避免过高风速对光源稳定性带来的影响。经过实践验证，我们的光源室在 450W 灯泡过载 20% 状态下工作时，可以保证泡壳温度 <500℃，阳极温度 <180℃。


- 光谱范围：250nm-2000nm
- 光源室光轴高度 157-193mm 可调
- 光源室采用球面反射镜结构，光收集效率提升 60% 以上
- 光源输出平行光光斑直径为 46mm
- 配合高稳流电源，输出光不稳定度 ≤ 1%（进口灯泡）
- 多种附件备选，可扩展多种光源功能

此款弧光灯光源室大大简化了光路调整过程，经过科学严谨的设计，使光源室光路的调整更加得心应手，从更换灯泡到重新调整到理想光路，只需 5 分钟，节省您宝贵的时间。

光源室内部光路采用球面反射镜结构，光收集效率提升 60% 以上。通过光源室外部面板上的调节旋钮，您可以精确调整反射镜和灯泡的位置，使灯泡的光斑和反射镜反射的光斑重合，使系统收集到最大的能量，提高光源使用效率，满足您实验的要求。



出射光斑图



## 安全性

为了充分保护用户和产品的安全，我们的光源系统设计了以下自动保护功能：

### 1. 开盖后自动断电功能

当光源室或者电源箱被人为开箱后，系统会无法启动（待机状态时）或自动断电（处于工作状态时），保护用户的人身安全。

### 2. 过热保护功能

在光源工作状态下，当光源室内部温度超过安全范围后，电源会自动断电，确保灯泡在安全的温度范围内工作，延长其使用寿命。

### 3. 触发保护功能

当触发 10S 点灯不成功，系统会禁止点灯，避免长时间连续频繁点灯，造成触发器和灯泡损坏。

产品型号	GLORIA-X450A
<b>光源室信息</b>	
波长范围	250-2000nm
额定功率	450W
光路中心高	157-177mm
光源输出接口尺寸	内径59mm
色温	6000K
输出光不稳定性	≤1%
<b>稳流电源信息</b>	
额定最大功率	450W
输出电流范围	17-30A
电流不稳定性	≤0.05%/h (@25A)
输出电压	自适应负载0-30V
输入电压	AC220V±10%

\*注1：GLORIA-X450A包含灯泡与电源。

## 灯泡选型

型号	功率 (W)	工作电 (V)	额定电流 (A)	寿命 (h)	典型光通量 (lm)	典型光强 (cd)	弧长 (mm)
LSB-X450	450	18	25	2000	13500	1300	3

## 注意

氙灯的高强度紫外线辐射可能损害眼角膜、水晶体和视网膜。点燃氙灯后，在没有戴防护眼镜的情况下，不能通过透镜或通风口直接观察氙灯；工作人员的皮肤也不要长期暴露在氙灯光源照射下。

氙灯属于超高压放电灯，工作前及工作时灯内气压都处于高压。在没有安全工具和足够防护的情况下，不要触摸氙灯灯泡，在安装或移动的过程中禁止有压力或扭力作用在灯泡壳上，不要触摸灯泡壳。

## 适配附件

详情参见光源附件。